


Doporučené řezné podmínky pro bi-metalové vykrúžovací děrovače



Katalogové číslo	LENOX bimetalový kruhový děrovač T2™ Speed Slot®	Měkká ocel (s malým obsahem uhlíku)	Antikorozní ocel (nerez, čistá ocel)	Železo	Mosaz a bronz	Hliník, měď a zinek
300099L	9L Ø 14 mm	580	300	400	790	900
3001010L	10L Ø 16 mm	550	275	365	730	825
3001111L	11L Ø 17 mm	500	250	330	665	750
3001212L	12L Ø 19 mm	460	230	300	600	690
3009820MMHS	20MM Ø 20 mm	425	210	280	560	630
3001313L	13L Ø 21 mm	425	210	280	560	630
3001414L	14L Ø 22 mm	390	195	260	520	585
3001515L	15L Ø 24 mm	370	185	245	495	555
3001616L	16L Ø 25 mm	350	175	235	470	525
3001717L	17L Ø 27 mm	325	160	215	435	480
3001818L	18L Ø 29 mm	300	150	200	400	450
3001919L	19L Ø 30 mm	285	145	190	380	425
3002020L	20L Ø 32 mm	275	140	180	360	410
3002121L	21L Ø 33 mm	260	135	175	345	390
3002222L	22L Ø 35 mm	285	145	190	380	425
3002323L	23L Ø 37 mm	240	120	160	315	360
3002424L	24L Ø 38 mm	230	115	150	300	345
3002525L	25L Ø 40 mm	220	110	145	290	330
3002626L	26L Ø 41 mm	210	105	140	280	315
3002727L	27L Ø 43 mm	205	100	135	270	305
3002828L	28L Ø 44 mm	195	95	130	250	295
3002929L	29L Ø 46 mm	190	95	125	250	285
3003030L	30L Ø 48 mm	180	90	120	240	270
3003232L	32L Ø 51 mm	170	85	115	230	255
3003333L	33L Ø 52 mm	165	80	110	220	245
3003434L	34L Ø 54 mm	160	80	105	210	240
3003636L	36L Ø 57 mm	150	75	100	200	225
3003838L	38L Ø 60 mm	140	70	95	190	220
3004040L	40L Ø 64 mm	135	65	90	180	205
3004141L	41L Ø 65 mm	130	65	85	175	200
3004242L	42L Ø 67 mm	130	65	85	170	195
3004343L	43L Ø 68 mm	125	60	80	160	185
3004444L	44L Ø 70 mm	125	60	80	160	185
3004646L	46L Ø 73 mm	120	60	80	160	180
3004848L	48L Ø 76 mm	115	55	75	150	170
3005050L	50L Ø 79 mm	110	55	70	140	165
3005252L	52L Ø 83 mm	105	50	70	140	155
3005454L	54L Ø 86 mm	100	50	65	130	150
3005656L	56L Ø 89 mm	95	45	65	130	145
3005858L	58L Ø 92 mm	95	45	60	120	140
3006060L	60L Ø 95 mm	90	45	60	120	135
3006262L	62L Ø 98 mm	85	40	55	110	130
3006464L	64L Ø 102 mm	85	40	55	110	130
3006666L	66L Ø 105 mm	80	40	55	110	120
3006868L	68L Ø 108 mm	80	40	55	110	120
3007070L	70L Ø 111 mm	75	35	50	100	105
3007272L	72L Ø 114 mm	75	35	50	100	105
3007474L	74L Ø 118 mm	75	35	50	100	105
3007676L	76L Ø 121 mm	70	35	45	90	95
3008080L	80L Ø 127 mm	70	35	45	90	95
1816243	83L Ø 133 mm	70	35	45	90	95
3008888L	88L Ø 140 mm	65	30	40	85	90
1816245	92L Ø 146 mm	65	30	40	85	90
3009696L	96L Ø 152 mm	65	30	40	85	90
3106106L	106L Ø 168 mm	60	25	35	80	85
3112112L	112L Ø 177 mm	60	25	35	80	85
3132132L	132L Ø 210 mm	60	25	35	80	85



Upozornění: při překročení počtu otáček pro příslušný materiál dojde k přehřátí ozubení a jeho poškození. Při vrtání nerezové oceli vždy používejte chladicí kapalinu nebo pastu.

Doporučujeme Vám chladicí kapalinu LENOX Pro LUBE™ 0.17 l Lubricant - výrazně prodlouží životnost nástroje.

Upozornění:

Při překročení počtu otáček pro příslušný materiál dojde k přehřátí ozubení a jeho poškození případně zničení!

Při vrtání a řezání nerezové oceli vždy používejte chladicí kapalinu nebo pastu.

Doporučuje Vám chladicí kapalinu LENOX Pro LUBE™ 0,17 l Lubricant

- výrazně prodlouží životnost nástroje.

Kat. číslo: 68040LNX



Unikátní syntetická směs k prodloužení životnosti nástroje.

K použití při řezání, frézování, řezání závitů a vrtání kovu, dřeva nebo plastu.

Redukuje tření a tím zahřívání nástroje.

Přispívá ke zkrácení doby řezání až o 50 %.

Povrch v místě řezu je hladší a čistější.

Tato kapalina je vodou ředitelná, což umožňuje její odstranění také pomocí vody.

Je netoxická a biologicky odbouratelná.