

## + OCHRANNÁ FÓLIE SAMOLEPÍCÍ

### Popis

Ochranné fólie se používají k dočasné ochraně povrchů, jako jsou koberce, parapety, schody, parapety, skel, okenních ráků, PVC před nečistotami během renovačních a stavebních prací. Používají se také k ochraně během instalace, přepravy a skladování. Fólie je odolná vůči UV záření.

### Charakteristika

- Lepivost [kuličková metoda]: –
- Přílnavost k oceli [pro úhel 108°]: 2,1 N/palec
- Tažnost při přetržení [roztahitelnost]: 300 %
- Tloušťka PE fólie: 40 mm
- Celková tloušťka: 45 mm
- Teplotní odolnost: 100°C - 600°C
- Typ lepidla: akryl
- Množství lepidla: 3g/m<sup>2</sup>
- Odolnost proti UV záření: 60 dní

Přípustná tolerance parametrů: +/- 5 %



ZVÝŠENÁ  
ODOLNOST





NEZANECHÁVÁ  
LEPIDLO



ODOLNÉ VŮČI  
UV ZÁŘENÍ



ODOLNÉ VŮČI  
ATMOSFÉRIKÝM  
PODMÍNKÁM



S043147672	0,5 x 30 m	216 Kč	262 Kč
S043147674	0,5 x 75 m	489 Kč	591 Kč
		cena bez DPH	cena s DPH