

+ VRTÁKY DO SKLA



- vyrobeno podle specifikace výrobce (neodpovídá normě DIN)
- vrtací hrot ze slitiny wolframu o tvrdosti: **89,5 HRA**
- čtyřbřitý hrot zvyšuje účinnost vrtání a životnost vrtáku
- tvrdost tepelně tvrzeného trnu pro velikosti 4,5,6 mm je **30 HRC**
- velikosti větší než 6 mm nejsou kalené
- šestihranná stopka pro rychlou výměnu, neprotáčí se ve sklíčidle



4
Ømm

5
Ømm

6
Ømm


8
Ømm

10
Ømm

12
Ømm

4-10
Ømm

1/4"
HEX



Používá se hlavně pro vrtání do keramických dlaždic a běžného skla.

Další použití: beton, cihla; plast, dřevo, měkký kov (hliník, měď atd.); **vždy bezpříklepové vrtání!**

Poznámka: Při vrtání do nerezové oceli, keramických dlaždic, žuly a skla chlaďte vrták vodou.



Kat. číslo	Celková délka [mm]	Průměr [mm]	Balení
S-72170	73	Ø4	1/5/75
S-72172	75	Ø5	1/5/60
S-72174	75	Ø6	1/5/60
S-72176	83	Ø8	1/5/50
S-72178	86	Ø10	1/5/50
S-72180	88	Ø12	1/5/50
S-72182	.	Sada 5-dílná: Ø 4 - Ø 10 mm	1/80/0

+ PŘÍSLUŠENSTVÍ
K ELEKTRONÁŘADÍ