



Stadi LD-20/20 WS

1-952

- / vysoká zvuková izolace
- / paralelní spouštění
- / bez odsazení vnitřní lišty
- / časově zpožděné spouštění




TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ dveří	otočné křídlové dveře
Materiál dveří	dřevo, kov, plast
Použití	exteriér, interiér
Vlastnosti (certifikované)	zvuková izolace, ochrana proti kouři, protipožární ochrana, bezbariérové
Spouštění	1 stranné
Spouštěč	kluzákový
Odnímatelný spouštěč	ano
Materiál vnějšího profilu	hliník
Povrchová úprava	surová
Materiál těs. profilu	samozhášečí silikon

ROZMĚRY

Těsnění: šířka x výška	20 mm x 20 mm
Dodací délka min.* - max	635 mm - 1600 mm
Standardní délka	750, 900, 1050, 1200 mm
Krácení stand. délky	150 mm
Výsuv	16 mm



MONTÁŽ

Způsob montáže	upevňovací úhelníky
Upevnění	WS - úhelníky - vrtuty nerezové vrtuty do dřeva 3x16
Přítlačná destička	ano
Příprava pro západku	ano
Příprava pro zástrč	ano
Příslušenství	5428

