

Produkt: Horkovzdušná pistole
Použití: Smršťování
Uživatel: Profesionál
Pohon: Kartuš kat. č. 445

Kat. č. 4600 Popis

- Obsah balení :
- 1 pistole
- 1 plynová kartuš kat. č. 445
- 1 zúžená plochá tryska
- 1 deflektorová tryska
- 1 podpěrný stojánek
- 1 ochranný kryt
- 1 návod
- 1 plastový kufřík

- Popis funkcí :
- piezo-zapalování
- provoz v každé poloze
- nastavení proudu plynu/tepelného výkonu
- provoz na jednu kartuš > 1h30
- Teplota 190 °C / 400 °F 900 °C / 1650 °F



- Výhody :
- Autonomní použití
- Nízká hmotnost
- Užitečné provedení
- Stabilní

- Údržba :
- Piezo-zapalovač může být vyměněn bez nářadí
- Injector může být vyměněn bez nářadí



Údaje

Kartuš kat. číslo	44 - 445
Tok plynu (g/h)	38
Výkon (W)	520
Výkon (BTU/h)	1700
Teplota (°F)	392 -> 1382
Váha pistole bez kartuše (g)	450

Teplota

Vzdálenost (Stěna - ústí trysky)	Karuš	2 cm	4 cm	6 cm	8 cm
Teplota bez trysky (°C/°F)	445	900/1650	660/1200	580/1100	420/800
Teplota ploché trysky (°C/°F)	445	740/1350	470/900	380/700	420/800
Teplota bez trysky (°C/°F)	444	800/14750	620/1150	530/1000	230/450
Teplota ploché trysky (°C/°F)	444	700/1300	460/850	370/700	190/400
Tryska s deflectorem	Měkké pájení měděných trubek cínem do Ø 32 mm				

Příslušenství

	Cat. No.
Ochranný kryt	39193
Podstavec	4702
Plochá tryska	11965
Tryska s deflectorem	11255

Náhradní díly

	Kat. č.
Spoušť/piezo-zapalování	39191
Trubice s plynovou tryskou	39194
Plynová tryska	39192

Kat.č. 4600		Váha (g)	Šířka (mm)	Hloubka (mm)	Výška (mm)
	Plastový kufřík	1370	310	110	290

UPOZORNĚNÍ: Před použitím si přečtěte návod/Používejte jen v dobře větraném prostoru!

GUILBERT EXPRESS reserves the right to change product characteristics without previous notice. Products may differ from photographs.