

+ DIAMANTOVÁ VRTACÍ SOUPRAVA S MIKROPŘÍKLEPEM, **DBP132**



BRUSHLESS



TERMICKÁ OCHRANA



BEZPEČNOSTNÍ
SPOJKA



NADPŘOUDOVÁ
OCHRANA



PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA



SUCHÉ
VRTÁNÍ



2 RYCHLOSTNÍ
STUPNĚ



KONTROLA
RYCHLOSTI



BLOKÁDA SPÍNAČE



POMALÝ
ROZBĚH

Index:	S-98599
Jmenovitý výkon:	1500 W
Jmenovité napětí:	230 V
Jmenovitá frekvence:	50–60 Hz
Max. průměr vrtání:	132 mm
Volnoběžné otáčky rychlostních stupňů 1/2:	0–1500 / 0–3000 min ⁻¹
Frekvence přiklepů na volnoběžných rychlostních stupňů 1/2:	0–24000 / 0–48000 min ⁻¹
Průměr vrtání pro rychlostní stupně 1/2	132 / 72 mm
Závit vřetena:	M18
Třída ochrany:	II
Kompatibilní stojan:	DRP202
Délka kabelu:	4 m
Hmotnost:	4,2 kg

Vrtací souprava pro diamantové vrtáky s mikropříklepem pro suché vrtání je elektronářadí určené pro stavební práce. Používá se k vrtání otvorů do nosných stavebních podkladů, jako jsou cihly, lehký beton a také těžký železobeton s žulovým plnivem. Zařízení je vhodné především pro práce dodavatelů elektrických sítí, vzduchotechniky, topných sítí, plynárenských sítí apod. Umožňuje použití korunkových vrtáků o průměru až 132 mm.

Profesionální vrtací souprava pro diamantové vrtáky s mikropříklepem pro suché vrtání STALCO PERFECT má bezporuchový bezkomutátorový motor. Využívá funkci ECS, která zajišťuje vysoký vrtací výkon i když dojde ke změnám tvrdosti podkladu, což dále prodlužuje životnost zařízení. Lze zvolit dva provozní režimy; s mikropříklepem nebo bez něj. Funkce pozvolného rozběhu eliminuje nepříjemné trhnutí při spuštění zařízení. Navíc má nadproudovou ochranu a ochranu proti vysokému napětí, které chrání zařízení před poruchou.

Mezi klíčové vlastnosti zařízení patří:

- **rychlost a efektivita** – dvoustupňová převodovka umožňuje nastavit otáčky a funkce mikropříklepu zvyšuje rychlost vrtání a efektivitu práce. Díky tomu se vrtací souprava používá zejména při montážních pracích;
- **bezpečnost** – vrtací souprava je vybavena bezpečnostní spojkou. Toto elektronářadí má navíc termickou ochranu, ochranu proti vysokému napětí a nadproudovou ochranu;
- **univerzální příslušenství** – ve vrtací soupravě lze použít korunkové vrtáky o průměru 32 až 132 mm a je možné pracovat s různými materiály.

Sada obsahuje následující příslušenství: adaptér M18-M16 (SDS plus), adaptér M18-M16 se středovým vrtákem, vrták SDS plus 8*150 mm, diamantový vrták 1 × 82 mm, klíč 22/24, hloubkoměr, přídatnou rukojeť a návod k obsluze.



ELEKTRONÁŘADÍ