

### + KAUČUKOVÝ TMEL POKRÝVAČSKÝ

Kaučukový tmel je trvale pružná hmota na bázi syntetického kaučuku, odolná vůči proměnlivým povětrnostním podmínkám a UV záření. Má dokonalou přilnavost k různým stavebním porézním i neporézním podkladům, včetně asfaltových a bitumenových směsí. Používá se k pokrývačským pracím. Je okamžitě odolný proti vodě.

#### Vlastnosti:

- perfektně přiléhá k mokřým nebo mírně mastným povrchům
- trvale pružný s vynikajícími mechanickými vlastnostmi po vytvrzení
- nestéká po svislých plochách
- dobrá přilnavost k většině stavebních povrchů jako dřevo, beton, kov, ocel, sklo, asfalt, měď, pozinkovaný plech
- odolný vůči povětrnostním vlivům, UV záření a stárnutí
- není nutný podklad
- přetíratelný
- nezpůsobuje korozi
- odolný vůči plísním
- neobsahuje silikon ani izokyanáty

#### Použití:

- k utěšňování žlabů, komínových obkladů, větracích otvorů, kolem prostupů (potrubí, antény), svítidel, utěšňování a lepení stěnových obkladů, utěšňování spár mezi střešními okny.
- montážní a servisní práce v odvětví sanitární techniky: vytápění, větrání, klimatizace.
- izolace stěn budov proti vlhkosti na styku se základy
- lepení fólií a střešních membrán za studena




#### Omezení v použití:

- nevhodné na PE, PP, PC, PMMA, PTFE, měkké plasty a neoprén

#### Technické údaje:

Základní složka:	<b>syntetický kaučuk</b>
Konzistence:	<b>pasta</b>
Teplotní odolnost	<b>-20 °C / +90 °C</b>
Teplota aplikace	<b>+5 °C / +40 °C</b>
Čas zavadnutí:	<b>3-15 min.</b>
Rychlost vytvrzování	<b>1-2 mm / 24 hod</b>
Prodloužení	<b>450 % +/- 50 MPa</b>
Barva	<b>bezbarvý / černý / hnědý</b>

Veškeré parametry platí pro optimální podmínky, tedy 23 °C / 55% relativní vlhkosti.

		
S081464831	bezbarvý – 280 ml	12 ks
S081464834	černý – 280 ml	12 ks
S081464835	hnědý – 280 ml	12 ks

