STALCO

Model: **MARCUS HIGH S1**

EUR 40 - 48



PL

Produkt spełnia zasadnicze wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz wymagania normy (EN 60745-2-22:2012 + A1:2024.

Jednostka notyfikowana certyfikacja w ocenie zgodności (CE): SGS Fimko Ltd, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland. Numer jednostki notyfikowanej: 0598.

Deklaracja zgodności dostępna na www.stalco.pl

Obuwie bezpieczne zaprojektowane jest w celu zminimalizowania ryzyka uszkodzeń ciała, które mogą powstać w trakcie pracy roboczej. Obuwie bezpieczne wyposażone jest w podnoski chroniące palce stopy, zaprojektowane tak, aby zapewnić odpowiednią przestrzeń dla palców. Zalecane jest zmierzyć stopę na rozmiarowej 200 i przed ściskaniem podnosków bada pod obciążeniem ściskającym wynoszącym 15 kN.

Należy dopasować obuwie do wymagania ochrony oraz środowiska, w którym jest noszone. Poziom ochrony zapewniany przez obuwie jest możliwy do zidentyfikowania na podstawie symboli umieszczonych na wszystkie obuwie. Przykłady symboli są zaznaczone wyżej oraz opisane w tabelach poniżej, należy zwracać pamięć, że żaden SOI nie zapewnia pełnej ochrony i zawsze należy zachować ostrożność podczas wykonywania czynności związanych z ryzykiem.

Użytkowanie

Obuwie należy nosić właściwie dopasowane, prawidłowo zakłamane, zaznaczonym lub zapięte. Jeżeli wcześniejsze obuwie w obuwie, należy dokładnie wyczyścić, jeśli to konieczne, albo za czasu będą organizacji; należy nie zapewni optymalnego poziomu ochrony. Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan techniczny obuwia. Nie używać uszkodzonego obuwia (np. uszkodzone szwy, pęknięcia, przetarcia, rozdarcia, ubytki materiału, uszkodzenia podeszwy). Uszkodzone obuwie nie będzie zapewniało ochronnego poziomu ochrony. Przedłużone używanie i konserwacja zapobiegawcza przyczynia się do obuwia. Przykładowo zalecamy zabezpieczyć zamki rodzaju obuwia, warunkowo uszkodzenia i konserwacji, które mogą mieć wpływ na zszycie obuwia. Obuwie nie powinno być modyfikowane, z wyłączeniem przystosowań ortopedycznych zgodnie z EN ISO 20345:2022 + A1:2024.

Przechowywanie i transport

Obuwie przechowywać w temperaturze pokojowej w zamkniętych, suchych i przewiewnych pomieszczeniach, zabezpieczone przed promieniowaniem UV oraz wilgocią. W przypadku zawilgocenia lub przemoczenia obuwia należy je wysuszyć naturalnie, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła. Obuwie transportować w oryginalnych opakowaniach. Podczas transportu zabezpieczyć opakowanie wraz z obuwiem przed uszkodzeniem.

Okres użytkowania

Użytkowanie się produktu może mieć wpływ na jego właściwości. Okres przydatności szacowany jest na 2 lata w przypadku magazynowania w odpowiednich warunkach (temperatura, wilgotność, zanieczyszczenie, wentylacja, oświetlenie).

Konserwacja

Obuwie należy czyścić miękką szczotką. Można stosować łagodne środki czyszczące dedykowane do materiałów, z których wykonane jest obuwie (nie zawierające rozpuszczalników organicznych i substancji żrących). Wilgotne obuwie pozostawić do wysychania w suchym i przewiewnym pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła. Obuwie ze skóry licowej - nanieść pastę obuwniczą w kolorze zgodnym z wierzchnim lub bezbarwną. Obuwie z nubuku lub materiału można zabezpieczyć dodatkowo przeznaczonym do tego celu impregnatami. NIE PRAĆ.

Kategorie obuwia bezpieczne

SB	Podstawowe wymagania
S1	Zamknięty obszar pięty
S2	Zamknięty obszar pięty Absorpcja energii w obszarze pięty Właściwości antyelektrostatyczne
S3	Zamknięty obszar pięty Przepuszczalność i absorpcja wody Absorpcja energii w obszarze pięty Właściwości antyelektrostatyczne

Oznaczenie produktu

SB	Podstawowe wymagania
S1	Kalosz bez zapięcia Zamknięty obszar pięty Absorpcja energii w obszarze pięty Właściwości antyelektrostatyczne
S2	Kalosz bez zapięcia Zamknięty obszar pięty Absorpcja energii w obszarze pięty Właściwości antyelektrostatyczne Przepuszczalność i absorpcja wody
S3	Kalosz bez zapięcia Zamknięty obszar pięty Absorpcja energii w obszarze pięty Właściwości antyelektrostatyczne Przepuszczalność i absorpcja wody Wzmocnienie przeciwko przebiciu

Oznaczenie produktu

SB	Podstawowe wymagania
S1	Kalosz bez zapięcia Zamknięty obszar pięty Absorpcja energii w obszarze pięty Właściwości antyelektrostatyczne Odporność na węglowodory
S2	Kalosz bez zapięcia Zamknięty obszar pięty Absorpcja energii w obszarze pięty Właściwości antyelektrostatyczne Przepuszczalność i absorpcja wody Odporność na węglowodory
S3	Kalosz bez zapięcia Zamknięty obszar pięty Absorpcja energii w obszarze pięty Właściwości antyelektrostatyczne Przepuszczalność i absorpcja wody Odporność na węglowodory Wzmocnienie przeciwko przebiciu

Usage

Shoes must be worn properly, properly put on, laced or fastened. Only wear shoes of the appropriate size. Footwear that is too loose or too tight will restrict movement and will not provide the optimal level of protection. Before each use, check the technical condition of the shoes. Do not use damaged footwear (e.g. damaged seams, cracks, abrasions, tears, worn or damaged soles). Damaged footwear will not provide the specified level of protection. Proper use and maintenance prevents premature wear of shoes. The actual duration of use depends on the type of footwear, conditions of use and maintenance, which may affect the wear and tear of the footwear.

Footwear should not be modified, except for orthopedic adaptations in accordance with EN ISO 20345:2022 + A1:2024 Annex B.

Storage and transportation

Store footwear at room temperature in closed, dry and ventilated rooms, protected from UV light and moisture. If footwear becomes damp or wet, let it dry naturally, away from direct heat sources. Transport footwear in its original packaging. Protect the packaging with the footwear from damage during transport.

Aging

The design performance of this product can be affected by ageing. The premption period is estimated at 2 years when stored in appropriate conditions (humidity , temperature, clean, ventilated, light).

Maintenance

Clean the footwear with a soft brush. You can use mild cleaners dedicated to footwear materials (free of organic solvents and caustic substances). Leave damp footwear to dry in a dry and ventilated room, away from heat sources. Grain leather footwear – apply shoe polish of the same colour as the upper or colourless. Footwear made of nubuck or other materials can be additionally protected with a specially designed impregnation agent. DO NOT WASH.

Category of safety footwear

SB	Basic requirements
S1	ss, pkn Closed heel area Energy absorption of seat region Antistatic
S2	as S1, plus Water penetration and absorption
S3	as S2, plus Perforation resistance according to the type Cleated outsole
S4	as S4, plus Closed heel area Energy absorption of seat region Antistatic
S5	as S4, plus Perforation resistance according to the type Cleated outsole
S6	as S5, plus Water resistance of the whole footwear
S7	as S6, plus Water resistance of the whole footwear

S7 (metallic-free toe protection) or S5 (metallic-free toe protection) or S6 (metallic-free toe protection) or

triškumą, jskaitant šluos:

Metalinės jėstės (pvz. S1PS, S3): Mažiau priklausomos nuo atkrūvio dažnio formos (t. y. skersmens, geometrijos, atstumo, tačiau dėl avalynės geometrijos ir kitų veiksnių galėsite rasti geresnių visos avalynės pėdos dalies).

Nemetalinės jėstės (pvz. PS ir LT arba kategorija pvz. S1PS, S3L): Gali būti lengesnės, laisčiausios ir užtikrinti dėmesio aprepties plotą, tačiau atsižvelgiant perforacijai gali šiokiu dažniu prikiaušomai nuo atkrūvio dažnio formos (t. y. skersmens, geometrijos, atstumo). Paprai tekstarai apsaugą gaišta ribotai ilgiau nuo PS ilgio apsaugai gali būti tinkamesne nuo mažesnio dažnumo atkrūvio net PS ilgo apsaugo.

Bandymai atlieskami su avalynės su jėstės jėstės. Avalynė turi būti naudojama tik su jėstais. Jėstėsai gali būti keičiami tik į panašias bačų gamintojo patektas jėstas.

RU

Продукт соответствует основным требованиям Регламента (ЕС) 2016/425 Европейского парламента и Совета от 9 марта 2016 года индивидуальной защиты и также требованиям стандарта EN ISO 20345:2022+ A1:2024.

Уполномоченный орган, участвующий в оценке соответствия (ЕС): SGS Finnka Ltd, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland. Номер уполномоченного органа: 0598.

Декларация соответствия доступна на сайте www.stalco.pl.

Защитная обувь предназначена для минимизации риска повреждения тела, которое может возникнуть во время ее ношения. Защитная обувь сохраняется подошвенных, перекрывающимися для обеспечения защиты пальцев ног, которые могут быть подвержены с нагрузкой не менее 200 Дж и не сгибаем при воздействии сжимающей нагрузкой не менее 15 кН.

Обувь должна соответствовать требуемым требованиям защиты и среди, в которой ее носят. Правильно защищена, обеспечивающая обувью, можно определить по символам, расположенным на этикетке внутри обуви. Примеры символов маркировки показаны в таблицах ниже, однако всегда помните, что каждый раз определяющий защиты не могут обеспечить полную защиту, и всегда следует соблюдать осторожность при выполнении действий, связанных с риском.

использование

Обувь должна быть правильно надета, правильно зашнурована или застегнута. Носите только обувь соответствующего размера. Слишком большие или слишком тесные обувь ограничивает движение и не обеспечивает оптимальной уровень защиты. Перед каждым использованием проверяйте технические состояние обуви. Не используйте повреждённую обувь. Повреждения: повреждённые швы, трещины, потертости, разрывы, изношенные или поврежденные подошвы). Поврежденная обувь не обеспечит заявленный уровень защиты. Правильное использование и уход продлевают срок службы и сохраняют свойства обуви. Фактическая продолжительность использования зависит от типа обуви, условий использования и ухода, что может повлиять на износ обуви.

Обувь не следует эксплуатировать, за исключением соответствующей рекомендованной в соответствии с (ЕН ISO 20345:2022+ A1:2024. Приложение А.

Хранение и транспортировка

Держите обувь при комнатной температуре в закрытых, сухих и проветриваемых помещениях, защищенных от УФ-лучей и влаги. Если обувь стала влажной или намокшей, сушите ее естественным путем, вдали от прямых источников тепла. Высушенную обувь в оригинальной упаковке. Во время транспортировки защитите упаковку и обувь от повреждений.

Очистка

Сторонние продукты может повлиять на его свойства. Соки гуаноистые оригинальности в 2 года при хранении в соответствующих условиях (температура, влажность, загрязнение, вентиляция).

Поддерживание

Обувь следует чистить мягкой щеткой. Можно использовать мягкие чистящие средства, предназначенные для материалов, из которых изготовлена обувь (не содержат органических растворителей и абразивных веществ). Оставьте влажную обувь сушиться в сухом и проветриваемом помещении, будьте осторожны при высыхании. Обувь из нерастяжной кожи – наносите крем для обуви в цвет верха или бесцветный. Обувь из кожуры или таким можно дополнительно защитить предназначенным для этой цели пропитанием. НЕ МОЙТЕ

Категория защитной обуви	
SB	Базовые требования
S1	как SB, и Закрытая пятночная зона. Антистатические свойства в области пятки Антистатические свойства
S2	как S1, и Водопроницаемость и поглощение воды
S3 (металлическая вставка при PS)	как S2, и Устойчивость к проколу по типу SS5 (аставка нметаллическая типа PS)
S4	как SB, и Закрытая пятночная зона. Поглощение энергии в области пятки Скрытурпная подошва
S5 (металлическая вставка при PS)	как S4, и Устойчивость к проколу по типу SS5 (аставка нметаллическая типа PS)
S6	как S2, и Водопроницаемость всей обуви.
S7 (металлическая вставка при PL) или SP5 (аставка нметаллическая типа PL)	как S3, и Водопроницаемость всей обуви.

Испытания проводятся на обуви с подходящей внутри. Обувь следует использовать с оригинальной подошвой. Не можем гарантировать стабильность подошвой, поставляемой оригинальным производителем.

Дополнительная маркировка обуви	
Устойчивость к проколу (металлическая вставка типа PS)*	P
Устойчивость к проколу (неметаллическая вставка)	PL
Sun Ps	PS
Sun PS*	PS
Электрическое сопротивление*	
- частично проводящая обувь	C
- антистатическая обувь	A
Поглощение энергии в области пятки	E
Водостойкость	WR
Пятночная защита	M
Защита подошвы	AN
Устойчивость к порезам	CR
Истирание сверхпрочной стали	SC
Сопротивление скольжению	SR
- на основе керамической плитки, покрытой глицерином	SC
Водонепроницаемость в подошве	WPA
Устойчивость к контакту с горячей подошвой	HRO
Устойчивость к длительному тепловому воздействию	HRO
Лестничная решетка	LG

*Следует выбрать одно из трех типов

*Следует выбрать одно из двух типов

Информация об антистатической обуви

Рекомендуется использовать антистатическую обувь, когда необходимо уменьшить возможность электростатического заряда путем электростатических зарядов, чтобы исключить риск возгорания от искры, например, горючие вещества и пары, а также когда риск повреждения электронных таких вызван электрическими устройствами или компонентами, содержащимися на напряжением. Однако следует отметить, что антистатическая обувь не может обеспечить достаточную защиту от поражения электрическим током, поскольку она создает сопротивление между ногой и землей. Антистатическая обувь не подходит для работы на электроустановках под напряжением. Однако следует отметить, что антистатическая обувь не гарантирует адекватной защиты от поражения электрическим током, поскольку она создает сопротивление между ногой и землей. Антистатическая обувь не обеспечит заявленный уровень защиты. Правильное использование и уход продлевают срок службы и сохраняют свойства обуви. Фактическая продолжительность использования зависит от типа обуви, условий использования и ухода, что может повлиять на износ обуви.

Обувь не следует эксплуатировать, за исключением соответствующей рекомендованной в соответствии с (ЕН ISO 20345:2022+ A1:2024. Приложение А.

Испытания	
Устойчивость к проколу (металлическая вставка типа PS)*	P
Устойчивость к проколу (неметаллическая вставка)	PL
Sun Ps	PS
Sun PS*	PS
Электрическое сопротивление*	
- частично проводящая обувь	C
- антистатическая обувь	A
Поглощение энергии в области пятки	E
Водостойкость	WR
Пятночная защита	M
Защита подошвы	AN
Устойчивость к порезам	CR
Истирание сверхпрочной стали	SC
Сопротивление скольжению	SR
- на основе керамической плитки, покрытой глицерином	SC
Водонепроницаемость в подошве	WPA
Устойчивость к контакту с горячей подошвой	HRO
Устойчивость к длительному тепловому воздействию	HRO
Лестничная решетка	LG

*Следует выбрать одно из трех типов

*Следует выбрать одно из двух типов

HR

Proizvod ispunjava bitne zahtjeve iz Uredbe (EU) 2016/425 Europskog parlamenta i Vijeća o osobnoj zaštitnoj opremi te zahtjeve norme EN ISO 20345:2022+ A1:2024.

Priznjeno tijelo sukladnosti u ocjenjivanju sukladnosti (EU): SGS Finnka Ltd, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland. Broj prijavljenog tijela: 0598.

Izjava o sukladnosti dostupna na www.stalco.pl

Zaštitna obuća dizajnirana je tako da minimizira rizik od ozljeda tijela do kojeg može doći tijekom nošenja. Zaštitna obuća opremljena je kapicama za prste, dizajnirana za zaštitu od udarca pri ispitivanju s energijom od najmanje 200 J i protiv kompresije pri opterećenju čelične opterećenja od najmanje 15 kN.

Obuća treba pružati potrebnu zaštitu i okolnosti u kojima se nosi. Stupanj zaštite koji pruža obuća može se procijeniti na temelju simbola koje se nalaze na etiketi unutar obuće. Primjeri simbola za označavanje objašnjeni su u tablicama s nastavku, no uvijek imajte na umu da niti jedna OZO ne može pružiti potpunu zaštitu i uvijek treba biti oprezan pri obavljanju aktivnosti koje uključuju rizike.

Korištenje

Cipele moraju biti pravilno nošene, pravilno obuvene, zavezane ili zakopčane. Nosite samo cipele odgovarajuće veličine. Prevelika ili premala obuća ograničit će kretanje i neće pružiti optimalnu razinu zaštite. Prije svakog upotrebe tehničko stanje obuće. Nemojte koristiti oštećenu obuću (npr. otrcane šavove, pukotine, opterećenje, potrošene, otrcane ili oštećene potplate). Oštećena obuća neće pružiti navedenu razinu zaštite. Ispravno korištenje i održavanje sprječava prerano trošenje cipela. Stvarno trajanje korištenja ovisi o vrsti obuće, uvjetima korištenja i održavanju, tko treba utjecati na istrošenost obuće.

Obuća ne treba modificirati, osim za ortopedske prilagodbe u skladu s (EN ISO 20345:2022+ A1:2024 Dodatak A.

Skladištenje i transport

Obuću čuvati na sobnoj temperaturi u zatvorenim, suhim, zaštićenim prostorima, zaštićenu od UV zraka i vlage. Ako cipele postanu vlažne ili mokre, osušite ih prirodnim putem, daleko od izravnih izvora topline. Transportna obuća u originalnom pakiranju. Tijekom transporta zaštitite ambalažu i cipele od oštećenja.

Čišćenje

Strane proizvoda može utjecati na njegova svojstva. Rok trajanja je procijenjen na 2 godine ako se skladišti u odgovarajućim uvjetima (temperatura, vlaga, onečišćenje, ventilacija, svjetlosti).

Održavanje

Cipele treba čistiti mekom četkom. Možete koristiti blaga sredstva za čišćenje namijenjena materijalima od kojih je obuća izrađena (ne sadrže organska otapala i abrazivne tvari). Vlažnu obuću ostavite da se suši u suhoj i prozračnoj prostoriji, daleko od izvora topline. Obuća od nerastezljivog materijala: nanesite crnu ili cipele u boji gornjeg dijela ili bezbojno. Obuću od nubuka ili tkanine možete je dodatno zaštititi za to namijenjenim impregnacijama. NE PRAŠI.

Kategorije zaštitne obuće	
SB	Osnovni zahtjevi
S1	kao SB, i Zatvoreno područje pete Apsorpcija energije u području pete Antistatička svojstva
S2	kao S1, i Vodopropusnost i upijanje
S3 (metalni umetak PS)	kao S2, i Otpornost na probijanje prema vrsti SS5 (nemetalni umetak PS)
S4	kao SB, i Zatvoreno područje pete Apsorpcija energije u području pete Antistatička svojstva
S5 (metalni umetak PS)	kao S4, i Otpornost na probijanje prema vrsti SS5 (nemetalni umetak PS)
S6	kao S2, i Vodopropusnost cele obuće
S7 (metalni umetak PS)	kao S3, i Vodopropusnost cele obuće
Ako obuća nije ispitana na otpornost na klizanje, označena je simbolom "0"	

Dodatne označavanje obuće	
Otpornost na probijanje (metalni umetak tipa PS)*	P
Otpornost na probijanje (nemetalni umetak)	PL
Tip PS*	PS
Tip PS*	PS
Električna svojstva*	
- djelomično vodljiva obuća	C
- antistatička obuća	A
Otpornost na nepovoljne uvjete okoline:	
- donja izolacija od topline	HI
- donja izolacija od hladnoće	CI
Apsorpcija energije u području pete	E
Otpornost na vodu	WR
Metatarzalna zaštita	M
Zaštita đonova	AN
Otpornost na rezove	CR
Abrazija sigurnosnog čelika	SC
Otpornost na klizanje	
- na podlozi od keramičkih pločica premazanih glicerinom	SR

Vodonepropusnost i upijanje vode	WPA
Otpornost na dodir i vrucim podlogom	HRO
Otpornost na dotrajalo gorivo	FO
Bačva za ljestve	LG

*Treba odabrati jedno od tri vrste

*Treba odabrati jedno od dvije vrste

Informacije o antistatičkoj obuci

Preporuka se koristiti antistatičku obuću kada je potrebno smanjiti mogućnost elektrostatičkog naboja kako bi se izbjegao rizik od paljenja, amelyekre i materijala koji sadrže rizik od paljenja od iskre, npr. zapaljivih tvari i para, te kada je opasnost od električnog udara uzrokovana električnim uređajima ili komponentama pod naponom. Međutim, treba naglasiti da antistatička obuća ne može pružiti dovoljnu zaštitu od strujnog udara, jer samo stvara električni otpor između tijela i tla. Antistatička obuća nije prikladna za rad na električnim instalacijama pod naponom. Ne treba naglasiti da antistatička obuća ne jamči adekvatnu zaštitu od strujnog udara, jer stvara otpor između tla. Pravilno korištenje i produžuje vijek trajanja cipela. Ako nisu od strujnog udara nije u potpunosti eliminirao, potrebno je poduzeti dalnje mjere za izbjegavanje rizika. Primjenu se da takve mjere i dalje navedenim bodovima ili nisu u potpunosti ispunjene ne znači da nije u potpunosti rizika.

Korištenje

Cipele moraju biti pravilno nošene, pravilno obuvene, zavezane ili zakopčane. Nosite samo cipele odgovarajuće veličine. Prevelika ili premala obuća ograničit će kretanje i neće pružiti optimalnu razinu zaštite. Prije svakog upotrebe tehničko stanje obuće. Nemojte koristiti oštećenu obuću (npr. otrcane šavove, pukotine, opterećenje, potrošene, otrcane ili oštećene potplate). Oštećena obuća neće pružiti navedenu razinu zaštite. Ispravno korištenje i održavanje sprječava prerano trošenje cipela. Stvarno trajanje korištenja ovisi o vrsti obuće, uvjetima korištenja i održavanju, tko treba utjecati na istrošenost obuće.

Obuća ne treba modificirati, osim za ortopedske prilagodbe u skladu s (EN ISO 20345:2022+ A1:2024 Dodatak A.

Skladištenje i transport

Obuću čuvati na sobnoj temperaturi u zatvorenim, suhim, zaštićenim prostorima, zaštićenu od UV zraka i vlage. Ako cipele postanu vlažne ili mokre, osušite ih prirodnim putem, daleko od izravnih izvora topline. Transportna obuća u originalnom pakiranju. Tijekom transporta zaštitite ambalažu i cipele od oštećenja.

Čišćenje

Strane proizvoda može utjecati na njegova svojstva. Rok trajanja je procijenjen na 2 godine ako se skladišti u odgovarajućim uvjetima (temperatura, vlaga, onečišćenje, ventilacija, svjetlosti).

Održavanje

Cipele treba čistiti mekom četkom. Možete koristiti blaga sredstva za čišćenje namijenjena materijalima od kojih je obuća izrađena (ne sadrže organska otapala i abrazivne tvari). Vlažnu obuću ostavite da se suši u suhoj i prozračnoj prostoriji, daleko od izravnih izvora topline. Obuća od nerastezljivog materijala: nanesite crnu ili cipele u boji gornjeg dijela ili bezbojno. Obuću od nubuka ili tkanine možete je dodatno zaštititi za to namijenjenim impregnacijama. NE PRAŠI.

HU

A termék megfelel az egyéni védőeszközökről szóló, 2016. március 09-i (EU) 2016/425 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapvető követelményeinek és a szabvány követelményeinek EN ISO 20345:2022+ A1:2024.

A megfelelőségértékelésben részt vevő bejelentett szervezet (EU): SGS Finnka Ltd, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland. Bejelentett szervezet száma: 0598.

A megfelelőség nyilatkozat elérhető a www.stalco.pl oldalon

Biztonsági lábbeli, úgy tervezték, hogy viselőjüket minimalizálják az az ártegyen bekövetkező sérülések kockázat. A biztonsági lábbelik orr-kupakja van szerveidben kell elláta, amely legalább 200 J energiával végzett ütésvizsgálat esetén elviseljen nyílt jelen elles, és legalább 15 kN nyomóterhelés mellett szigetelő szerepet biztosítsa elen.

A lábbelinek a szükséges védelmet és a viselési körülmények kell ajánlani. A lábbelik által nyújtott védelem szintje a lábbelik belsőjén lévő szimbólumok segítségével ítélhető meg. A szimbólumok jelölésére szolgáló szimbólumok példái az alábbi táblázatokban találhatók. Azonban mindig ne felelje, hogy egyetlen PPE sem nyújt teljes védelmet, és mindig legyen óvatos, amikor kockázattal járó tevékenységeket végez.

Használat

A lábbelinek megfelelően illeszkedő, megfelelően fűzött vagy rögzített módon kell viselni. Minden használat előtt ellenőrizze a lábbelik állapotát. Ne használja a sérült lábbelit (pl. sérült varrások, repedések, kopások, szakadások, kopott vagy sérült talp). A sérült lábbeli nem nyújtja a megadott védelem szintet. A megfelelő használat és karbantartás meghosszabbítja a lábbelik élettartamát. A tényleges élettartam a lábbeli típusától, a használati és karbantartási körülményektől függ, amelyek hatással vannak a lábbeli kopására vagy törhetőségére.

A lábbelik nem módosíthatók, kivéve az ortopédiás kiigazításokat a következők szerint (EN ISO 20345:2022+ A1:2024 A. melléklet.

Tárolás és szállítás

A lábbelineket szobahőmérsékleten, zárt, száraz és szélfogó helyen, UV-sugárzástól és nedvességtől védve tárolja. Ha a lábbeli nedves vagy átázott, természetes úton, közvetlen hőforrástól távol kell szárítani. A lábbelik eredeti csomagolásban szállítása. A szállítás során óvja a csomagolást, beletve a lábbelit is, a sérülésektől.

Öregedés

A termék öregedése befolyásolhatja tulajdonságait. Megfelelő körülmények között (hőmérséklet, páratartalom, szennyezés, szellőzés, világítás) tárolva becsült élettartalmát 2 év. NEM MOSHATÓ

Karbantartás

A lábbelineket puha kefével kell tisztítani. A lábbeli anyagának szánt enyhe tisztítószerek (szerves oldószerektől és enyt anyagokétól mentesek) használhatók. A nedves lábbelineket hagyja megszáradni szárazra és jól szellőző helyiségben, hőforrásokétól távol. Felszínkezelési lábbeli – a felszínszínű kompaktkrém vagy szintetikus szőrfestékre alkalmazható. A nubukból vagy szövetből készült lábbelineket speciálisan erre a célra kifejlesztett impregnálószerekkel is meg lehet védeni.

A következő kategóriák jelölése biztonsági lábbelik	
SB	Alapvető követelmények
S1	SB plusz Zárt kategória Energiaelnyelő sarokrész Antisztatikus tulajdonságok
S2	S1 plusz Víz behatolása és felszívódása
S3 (típus fémbetét PS típusú) vagy S5L (nem fémbetétes PL típusú) vagy S5S (nem fémbetétes PS típusú)	S2, plusz Talpátszúrási elleni védelem Talp mintázott járófelület
S4	SB plusz Zárt kategória Energiaelnyelő sarokrész Antisztatikus tulajdonságok
S5 (típus fémbetét vagy S5L (nem fémbetétes PL típusú) vagy S5S (nem fémbetétes PS típusú)	S4, plusz Talpátszúrási elleni védelem Talp mintázott járófelület
S6	S2, plusz az egész lábbeli vízálló
S7 (típus fémbetét vagy S7L (nem fémbetétes PL típusú) vagy S7S (nem fémbetétes PS típusú)	S3, plusz az egész lábbeli vízálló

Organismul notificat implicat în evaluarea conformității (CE): SGS Finnka Ltd, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland. Numărul organismului notificat: 0598.

Declarația de conformitate disponibilă pe www.stalco.pl

Încălțămintea de siguranță este concepută pentru a minimiza riscul de deteriorare a corpului care poate apărea în timpul purtării acestia. Încălțămintea de siguranță este echipată cu scaffet, concepute pentru a oferi protecțiile impactului atunci când este testată cu o energie de cel puțin 200 J și compresiunea atunci când este testată cu o sarcină de compresiune de cel puțin 15 kN.

Încălțămintea trebuie să fie potrivită cu protecția necesară și cu mediul în care este purtată. Nivelul de protecție oferit de încălțăminte poate fi evaluat prin simbolurile plasate pe etichetă din interiul încălțămintei. Exemple de simboluri de etichetă explicate în tabelele de mai jos, în ceea ce privește cerințele de protecție. Cu toate acestea, nu uitați de faptul că niciun echipament de protecție individuală nu poate oferi o protecție completă și trebuie luate întotdeauna precauții atunci când desfășurați activități care implică riscuri.

Utilizare

Pantofii trebuie să fie purtați corespunzător, înhățați corespunzător, legați sau prinși. Purtați doar pantofi de mărime adecvată. Încălțămintea prea slăbită sau prea strâmtă va restricționa mișcarea și nu va oferi nivelul optim de protecție. Înainte de fiecare utilizare, verificați starea tehnică a pantofilor. Nu folosiți încălțăminte deteriorată (de exemplu, cusături deteriorate, fisuri, abraziuni, rupturi, talpă uzată sau deteriorată). Încălțămintea deteriorată nu va oferi nivelul specificat de protecție. Utilizarea și întreținerea corespunzătoare prelungesc durata de viață a produsului. Durata reală de utilizare depinde de tipul de încălțăminte, de condițiile de utilizare și de întreținere, care pot afecta uzura încălțămintei.

Încălțămintea nu trebuie modificată, cu excepția adaptărilor ortopedice în conformitate cu EN ISO 20345:2022+ A1:2024 Anexa A.

Depozitare și transport

Păstrați încălțămintea la temperatura camerei în încăperi închise, uscate și aerisite, ferite de razele UV și umezitate. Dacă pantofii devin umezi sau umezi, uscați-i în mod natural, departe de sursele directe de căldură. Transportați încălțămintea în ambalajul original. În timpul transportului, protejați ambalajul și încălțămintea împotriva deteriorării.

Întreținerea

Murdărirea produsului îl poate afecta proprietățile. Termenul de valabilitate este estimat la 2 ani dacă este depozitat în condiții corespunzătoare (temperatura, umiditate, poluare, ventilație, iluminare).

Întreținerea

Pantofii trebuie curățați cu o perie moale. Puteți folosi agenți de curățare blânzi dedicați materialelor din care sunt fabricate încălțămintea (nu conține solvenți organici și substanțe abrazive). Lăsați încălțămintea umedă să se usuce într-o cameră ventilată și uscată, departe de sursele de căldură. Încălțăminte din piele granulată - aplicați lac de pantofi de culoarea cărților sau incolor. Încălțămintea din nubuk sau țesătură poate fi protejată suplimentar cu impregnări destinate acestui scop. NU SPĂLA

Categorii de încălțăminte de siguranță	
SB	Cerințe de bază
S1	ca SB și Zona de călcâi închisă Absorbție de energie în zona călcâiului Proprietăți antistatice
S2	ca S1 și Permeabilitatea și absorbția apei
S3 (metal metalic de tip PS) sau S3L (metal nemetalic de tip PL) sau S3S (metal nemetalic de tip PS)	ca S2 și Rezistența la perforare după tip Talpă scobită
S4	ca SB și Zona de călcâi închisă Absorbție de energie în zona călcâiului Proprietăți antistatice
S5 (metal metalic de tip PS) sau S5L (metal nemetalic de tip PL) sau S5S (metal nemetalic de tip PS)	ca S4 și Rezistența la perforare după tip Talpă scobită
S6	ca S2 și Rezistența la apă a tuturor încălțămintei
S7 (metal metalic de tip PS) sau S7L (metal nemetalic de tip PL) sau S7S (metal nemetalic de tip PS)	ca S3 și Rezistența la apă a tuturor încălțămintei

Se la calzatura non è stata testata per i requisiti di resistenza allo scivolamento, è contrassegnata dal simbolo"0"

Contrassegno aggiuntivo delle calzature	
Resistenza alla perforazione (metallo metallico tipo PS)*	P
Resistenza alla perforazione (inserto non metallico)	PL
Tipo PS*	PS
Tipo PS*	PS
Proprietà elettriche*	
- calzature parzialmente conduttive	C
- calzature antistatiche	A
Resistenza a condizioni ambientali rilevanti:	
- isolamento termico del complesso di suole	HI
- isolamento dal freddo del complesso di suole	CI
Assorbimento di energia nella zona del tallone	E
Resistenza all'acqua	WR
Protezione metatarsale	M
Protezione della caviglia	AN
Resistenza al taglio	CR
Abrasione della tela antiperforazione	SC
Resistenza al pavimento	
- su piastrelle ceramiche acoperte da glicerina	SR
Permeabilitatea apei si absorbția apei	WPA
Resistenza la contactul cu substratul fierbinte	HRO
Resistenza la oboseala	FO
Mânere scară	LG

*Trebuie selectat unul dintre cele trei tipuri

*Trebuie selectat unul dintre cele două tipuri

Informații privind încălțămintea antistatică

Se recomandă folosirea unei încălțăminte antistatice atunci când este necesar să se reducă posibilitatea încărcării electrostatice prin descărcarea încărcărilor electrostatice, astfel încât să se evite riscul de aprindere de la scântee, de exemplu substanțe inflamabile și vapori, și atunci când riscul de pe electric cauzat de componente sub tensiune. Este de menționat faptul că o pantof antistatic nu poate oferi o protecție completă a corpului în caz de electrocutare, deoarece creează o rezistență între picior și pământ. Nu este recomandat ca o pantof antistatic pentru lucrări la instalații electrice sub tensiune. De remarcat, însă, faptul că încălțămintea antistatică nu garantează o protecție adecvată împotriva șocurilor electrice de la descărcarea electrostatică, deoarece rezistența creată de aceasta este prea mare pentru a fi o protecție eficientă în cazul unei electrocutări. Nu este recomandat ca o pantof antistatic pentru lucrări la instalații electrice sub tensiune. Este de menționat faptul că o pantof antistatic nu garantează o protecție adecvată împotriva șocurilor electrice de la descărcarea electrostatică, deoarece rezistența creată de aceasta este prea mare pentru a fi o protecție eficientă în cazul unei electrocutări. Nu este recomandat ca o pantof antistatic pentru lucrări la instalații electrice sub tensiune. Nu se va putea garanta o protecție adecvată în cazul unei electrocutări. Dacă pantofii devin umezi sau umezi, uscați-i în mod natural, departe de sursele directe de căldură. Transportați încălțămintea în ambalajul original. În timpul transportului, protejați ambalajul și încălțămintea împotriva deteriorării.

Întreținerea

Murdărirea produsului îl poate afecta proprietățile. Termenul de valabilitate este estimat la 2 ani dacă este depozitat în condiții corespunzătoare (temperatura, umiditate, poluare, ventilație, iluminare).

Întreținerea

Pentru produsele din piele granulată - aplicați lac de pantofi de culoarea cărților sau incolor. Pentru produsele din nubuk sau țesătură - folosiți o impregnare dedicată în acest scop. NU SPĂLA

IT

Il prodotto è stato sottoposto i requisiti essenziali del Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e i requisiti della norma EN ISO 20345:2022+ A1:2024

Organismo notificato coinvolto nella valutazione della conformità (CE): SGS Finnka Ltd, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland. Numero dell'organismo notificato: 0598.

Dichiarazione di conformità disponibile su www.stalco.pl

Calzature di sicurezza sono progettate per ridurre al minimo il rischio di lesioni che possono verificarsi indosseandole. Le calzature di sicurezza devono essere dotate di puntali protettivi per fornire protezione contro l'impatto se testati con un energia di almeno 200 J e contro la compressione se testati con un carico di compressione di almeno 15kN.

Adattare le calzature alle protezione richieste e all'ambiente in cui vengono indossate. Il livello di protezione fornito dalla calzatura è identificabile grazie ai simboli presenti sull'etichetta all'interno della calzatura. Esempi di simboli sulla targhetta spiegati nelle tabelle seguenti. Tuttavia, è necessario ricordare che nessun DPI può garantire una protezione completa e che è necessario prestare sempre attenzione quando si svolgono attività che comportano rischi.

Utilizzo

Le calzature devono essere indossate in modo appropriato, allacciate o fissate correttamente. Controllare le condizioni della calzature prima di ogni utilizzo. Non utilizzare calzature danneggiate (ad es. cucture danneggiate, crepature, usura o rottura della suola). Le calzature danneggiate non garantiscono il livello di protezione specificato. L'uso e la manutenzione corretti prevengono l'usura prematura delle calzature. La durata effettiva dipende dal tipo di calzatura, dalle condizioni d'uso e dalla manutenzione, che possono avere un effetto sull'usura o sulla distruzione della calzatura.

Le calzature non devono essere modificate, ad eccezione di adattamenti ortopedici in conformità con EN ISO 20345:2022+ A1:2024 Allegato A.

Stoccaggio e trasporto

Conservare le calzature a temperatura ambiente in ambienti chiusi, asciutti e ventilati, al riparo dai raggi UV e dall'umidità. Se le calzature sono umide o bagnate, devono essere asciugate in modo naturale, lontano da fonti di calore diretto. Trasportare le calzature nella loro confezione originale. Durante il trasporto, proteggere l'imballaggio e le calzature da eventuali danni.

Invecchiamento

L'invecchiamento del prodotto può influenzare le proprietà. La durata di conservazione è stimata in 2 anni se conservato in condizioni adeguate (temperatura, umidità, inquinamento, ventilazione, illuminazione).

Manutenzione

Le calzature devono essere pulite con una spazzola morbida. È possibile utilizzare detergenti delicati dedicati ai materiali per calzature (privi di solventi organici e sostanze caustiche). Lasciare asciugare le calzature umide in ambiente asciutto e ventilato, lontano dai fonti di calore. Calzature in cuoio granulato - applicare un lucido per scarpe di colore compatibile con la tomaia o trasparente. Le calzature in nubuck o in tessuto possono essere ulteriormente protette con impregnanti appositamente progettati. NON LAVARE

Categorie di calzature di sicurezza	
SB	Requisiti di base
S1	ass SB, oltre Zona del tallone chiusa Assorbimento di energia nella zona del tallone Proprietà antistatiche
S2	ass S1, oltre Permeabilità e assorbimento dell'acqua
S3 (inserto metallico tipo P) o S3L (inserto non metallico tipo P) o S3S (inserto non metallico tipo PS)	ass S2, oltre Resistenza alla perforazione per tipo Suola scolpita
S4	ass SB, oltre Zona del tallone chiusa Assorbimento di energia nella zona del tallone Proprietà antistatiche
S5 (inserto metallico tipo P) o S5L (inserto non metallico tipo P) o S5S (inserto non metallico tipo PS)	ass S4, oltre Resistenza alla perforazione per tipo Suola scolpita
S6	ass S2, oltre Alla resistenza all'acqua dell'intero calzato
S7 (inserto metallico tipo P) o S7L (inserto non metallico tipo P) o S7S (inserto non metallico tipo PS)	ass S3, oltre Alla resistenza all'acqua dell'intero calzato

Se la calzatura non è stata testata per i requisiti di resistenza allo scivolamento, è contrassegnata dal simbolo"0"

Contrassegno aggiuntivo delle calzature	
Resistenza alla perforazione (inserto metallico tipo P)*	P
Resistenza alla perforazione (inserto non metallico)	PL
Tipo PS*	PS
Tipo PS*	PS
Proprietà elettriche*	
- calzature parzialmente conduttive	C
- calzature antistatiche	A
Resistenza a condizioni ambientali rilevanti:	
- isolamento termico del complesso di suole	HI
- isolamento dal freddo del complesso di suole	CI
Assorbimento di energia nella zona del tallone	E
Resistenza all'acqua	WR
Protezione metatarsale	M
Protezione della caviglia	AN
Resistenza al taglio	CR
Abrasione della tela antiperforazione	SC
Resistenza al pavimento	
- su piastrelle ceramiche acoperte da glicerina	SR
Impermeabilità alla acqua	WPA
Resistenza al contatto con suolo caldo	HRO
Resistenza alla fatica	FO
Maniglia per scala	LG

*Si deve scegliere una delle due opzioni

Informazioni sulle calzature antistatiche

Le calzature antistatiche devono essere utilizzate se è necessario ridurre al minimo l'accumulo di cariche elettrostatiche, evitando così il rischio di accensione di scintille, ad esempio in sostanze e vapori infiammabili, e se non è possibile eliminare completamente il rischio di scosse elettriche da apparecchiature e componenti sotto tensione. Le calzature antistatiche non possono fornire una protezione completa e che è necessario prestare sempre attenzione quando si svolgono attività che comportano rischi.

Utilizzo

Le calzature devono essere indossate in modo appropriato, allacciate o fissate correttamente. Controllare le condizioni delle calzature prima di ogni utilizzo. Non utilizzare calzature danneggiate (ad es. cucture danneggiate, crepature, usura o rottura della suola). Le calzature danneggiate non garantiscono il livello di protezione specificato. L'uso e la manutenzione corretti prevengono l'usura prematura delle calzature. La durata effettiva dipende dal tipo di calzatura, dalle condizioni d'uso e dalla manutenzione, che possono avere un effetto sull'usura o sulla distruzione della calzatura.

Le calzature non devono essere modificate, ad eccezione di adattamenti ortopedici in conformità con EN ISO 20345:2022+ A1:2024 Allegato A.

Stoccaggio e trasporto

Conservare le calzature a temperatura ambiente in ambienti chiusi, asciutti e ventilati, al riparo dai raggi UV e dall'umidità. Se le calzature sono umide o bagnate, devono essere asciugate in modo naturale, lontano da fonti di calore diretto. Trasportare le calzature nella loro confezione originale. Durante il trasporto, proteggere l'imballaggio e le calzature da eventuali danni.

Invecchiamento

L'invecchiamento del prodotto può influenzare le proprietà. La durata di conservazione è stimata in 2 anni se conservato in condizioni adeguate (temperatura, umidità, inquinamento, ventilazione, illuminazione).

Manutenzione

Le calzature devono essere pulite con una spazzola morbida. È possibile utilizzare detergenti delicati dedicati ai materiali per calzature (privi di solventi organici e sostanze caustiche). Lasciare asciugare le calzature umide in ambiente asciutto e ventilato, lontano dai fonti di calore. Calzature in cuoio granulato - applicare un lucido per scarpe di colore compatibile con la tomaia o trasparente. Le calzature in nubuck o in tessuto possono essere ulteriormente protette con impregnanti appositamente progettati. NON LAVARE

Calzature di sicurezza	
SB	Requisiti di base
S1	ass SB, oltre Zona del tallone chiusa Assorbimento di energia nella zona del tallone Proprietà antistatiche
S2	ass S1, oltre Permeabilità e assorbimento dell'acqua
S3 (inserto metallico tipo P) o S3L (inserto non metallico tipo P) o S3S (inserto non metallico tipo PS)	ass S2, oltre Resistenza alla perforazione per tipo Suola scolpita
S4	ass SB, oltre Zona del tallone chiusa Assorbimento di energia nella zona del tallone Proprietà antistatiche
S5 (inserto metallico tipo P) o S5L (inserto non metallico tipo P) o S5S (inserto non metallico tipo PS)	ass S4, oltre Resistenza alla perforazione per tipo Suola scolpita
S6	ass S2, oltre Alla resistenza all'acqua dell'intero calzato
S7 (inserto metallico tipo P) o S7L (inserto