



+ SVÁŘEČSKÁ KUKLA **HYPERION** COLORFUL LCD



AUTOMATICKÝ FILTR
S TECHNOLOGIÍ TRUEVIEW
A OVLÁDACÍM PANELEM



POSTUPNÉ
ZEVĚTLOVÁNÍ

DIN
W4-8/9-14

ROZSAH
ZTMAVENÍ



OPTICKÁ
TRÍDA



OPTICKÉ SNÍMAČE
OBLOUKOVÉHO
SYSTÉMU



DOBA
ZATEMNĚNÍ



SIROKÉ ZORNÉ
POLE



BODOVÉ
SVAŘOVÁNÍ



ZÁMEK STMÍVÁNÍ



LCD FUNKČNÍ
DISPLEJ



DOBA ZPOŮ DĚNÍ

Panoramatický obraz, plná kontrola a absolutní špička v nabídce

STALCO PERFECT HYPERION je vlajkovou lodí mezi automatickými svářecími přístroji řady Stalco Perfect, navrženou pro ty nejnáročnější uživatele. Tento model se vyznačuje jedinečným panoramatickým systémem tří displejů, který zajišťuje bezkonkurenční výhled a plnou kontrolu nad pracovním prostorem.

Centrální displej s pohyblivým zorným polem 118 x 83 mm je doplněn dvěma bočními displeji (každý o rozměrech 75/50 x 60 mm). Toto řešení vytváří skutečný panoramatický obraz, výrazně rozšiřuje zorné pole a eliminuje nutnost častých pohybů hlavy během provozu. Výsledkem je vyšší přesnost, bezpečnost a ergonomie, zejména při svařování velkých konstrukcí.

HYPERION využívá filtr s nejvyšší optickou tloušťkou 1/1/1/1, který zajišťuje perfektní kvalitu obrazu a přesnou reprodukci barev. Čtyři nezávislé obloukové senzory, další senzor okolního světla a doba odezvy 0,04 ms zaručují okamžitou a stabilní stmívání i v těch nejnáročnějších podmínkách.

Tento model nabízí velmi široký rozsah odstínů podle DIN W4-8 / 9-14 / W3 / 7<14 s dodatečnou podporou bočního odstínění (DIN W3/10). Funkce Autoweld automaticky upravuje parametry odstínění podle svařovacích podmínek a jemné nastavení umožňuje korekci úrovně odstínění ±0,5 a korekci úhlu ±0,1.



ODĚVY A OOPP

Pokročilé technologie True View+, Gradient Recovery a Tack Welding zajišťují vynikající kvalitu obrazu, plynulý přechod do jasu a pohodlné bodové svařování. Kukla je vybavena funkcí tmavé ochrany, režimem broušení, nastavením paměti a funkcí samokontroly, díky nimž všechny parametry se zobrazují na přehledném černobílém LCD displeji.

Napájení zajišťují dvě vyměnitelné baterie CR2450, které jsou napájeny solárním článkem, s aktivním indikátorem slabé baterie.

Použití – metody svařování:

- MMA
- MIG/MAG
- TIG – plný rozsah, od velmi nízkých až po vysoké proudy (cca 2–350 A)

Přístroj splňuje požadavky norem EN ISO 16321-1 a EN ISO 16321-2, což potvrzuje její vhodnost pro ty nejnáročnější profesionální aplikace.

STALCO PERFECT HYPERION je bezkompromisní produkt pro profesionály, kteří očekávají maximální viditelnost, plnou kontrolu nad parametry a nejvyšší úroveň bezpečnosti při práci.



S095320012

2.503 K
cena bez DPH

3.029 K
cena s DPH