

STALCO®
PERFECT

EFEKTIVNÍ PRÁCE

ZA VŠECH

PODMÍNEK

S-98202

AG125QVS

3.029 Kč bez DPH

**ÚHLOVÁ
BRUSKA
125MM**



ECS
ELEKTRONICZNA STABILIZACJA OBRÓTÓW

 **SNADNÝ
START**

 **ANTI
RESTART**

 **RYCHLÉ
NASTAVENÍ**

 **REGULACE
RYCHLOSTI**

 **1400 W**

 **230V/50HZ**

 **3000-10500 MIN⁻¹**

 **125 MM**

 **M14**



SYSTÉM SOFT-START

OMEZENÍ ROZBĚHOVÉHO PRŮDU PRO POZVOLNÝ NÁBĚH DO PRACOVNÍCH OTÁČEK.

RYCHLOUPÍNAČÍ KRYT KOTOUČE

UMOŽŇUJE RYCHLEÉ PŘÍZPŮSOBNÍ ZAŘÍZENÍ K PRÁCI BEZ NUTNOSTI POUŽÍVAT DALŠÍ NÁŘADÍ.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V SADĚ

- » PŘIDAVNÁ RUKOJEŤ
- » BEZPEČNOSTNÍ KRYT
- » KLÍČ NA VNĚJŠÍ PŘÍRUBU
- » VNITŘNÍ PŘÍRUBA
- » VNĚJŠÍ PŘÍRUBA
- » 1X SADA UHLÍKOVÝCH KARTÁČŮ

SPECIFIKACE

JMENOVIITÉ NAPĚTÍ	230V
JMENOVIITÉ FREKVENCE	50HZ
JMENOVIITÝ VÝKON	1400W
POČET OTÁČEK	3000-10500
PRŮMĚR KOTOUČE	125MM
TYP ZÁVITU	M14
TŘÍDA OCHRANY	II
HMOTNOST	2.6 KG
DĚLKA NAPÁJECÍHO KABELU	4M

S-98202

AG125QVS

VYSOKÝ VÝKON MOTORU 1400W

VÝKONNÝ MOTOR VÁM UMOŽŇUJE PRÁCI S NEJNÁROČNĚJŠÍMI MATERIÁLY. DOKONALE SI PORADÍ S ŘEZÁNÍM NEBO BROUŠENÍM MATERIÁLŮ, JAKO JE KÁMEN, BETON, ŽELEZOBETON S VYSOKOU HUSTOTOU, NEREZOVÁ OCEL NEBO KERAMIKA.

SPECIÁLNÍ DESIGN VĚTRACÍCH OTVORŮ

CHRÁNÍ MOTOR A ELEKTRONIKU PŘED ŠKODLIVÝMI ÚČINKY PRACHU A POMÁHAJÍ PRODLOŽIT ŽIVOTNOST ZAŘÍZENÍ.

SYSTÉM ANTI-RESTART

CHRÁNÍ PŘED NÁHODNÝM ZAPNUTÍM A TAKÉ ZABRAŇUJE AUTOMATICKÉMU ZAPNUTÍ PO VÝPADKU NAPÁJENÍ.

4 METROVÝ NAPÁJECÍ KABEL

DLOUHÝ PRŮMYSLOVÝ 4METROVÝ NAPÁJECÍ KABEL S OZNAČENÍM H07RN-F JE ODOLNÝ VŮČÍ MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ A NÁRAZU A UMOŽŇUJE PROVOZ V DOSAH AŽ 64 M2 BEZ NUTNOSTI ZMĚNY ZDROJE NAPÁJENÍ.

ELEKTRONICKÝ STABILIZAČNÍ SYSTÉM

UDRŽUJE OTÁČKY I PŘI VYSOKÉM ZATÍŽENÍ, ZLEPŠUJE EFEKTIVITU A ÚČINNOST PRÁCE

✓ REGULACE RYCHLOSTI

NA STUPNICI OD 1 DO 6 UMOŽŇUJE PŘESNOU VOLBU OTÁČEK PRO PROVÁDĚNOU PRÁCI. POLOHA 1-3 JE URČENA PRO ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁŘEZŮ Z MATERIÁLU, VYTVÁŘENÍ ZKOSOVÁNÍ A DALŠÍ JEMNÉ PRÁCE, PŘI KTERÝCH SE S NÁSTROJEM NEVYNALOŽÍ ŽÁDNÁ ÚSILÍ (PRÁCE S PLASTEM). POLOHA 4 JE URČENA PRO BROUŠENÍ JEMNÝCH MATERIÁLŮ, JAKO JE MĚKKÉ DŘEVO. POLOHA 5 JE URČENA PRO BROUŠENÍ TVRDÝCH MATERIÁLŮ ODOLNÝCH VŮČÍ POŠKOZENÍ A DEFORMACÍ, JAKO JE: TVRDÉ DŘEVO A KOV. POLOHA 6 JE URČENA PRO ŘEZÁNÍ, BROUŠENÍ A DRÍZÁNÍ MATERIÁLŮ, KTERÉ SE NEDEFORMUJÍ POD VLIVEM TEPLoty, JAKO JE: KOV, KÁMEN, CIHLY, MRAMOR, KERAMIKA.

✓ OCHRANA MOTORU PŘED PRACHEM

OCHRANA STATORA POMOCÍ EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE A SPECIÁLNÍ KONSTRUKCE KRYTU VINUTÍ ROTORU CHRÁNÍ MOTOR PŘED ŠKODLIVÝMI ÚČINKY PRACHU A VÝRAZNĚ PRODLOŽUJÍ ŽIVOTNOST ZAŘÍZENÍ.

✓ VYSOCE KVALITNÍ KOMPONENTY

DÍKY POUŽITÍ VYSOCE KVALITNÍCH KOMPONENTŮ OD SVĚTOVÝCH VÝROBCŮ A POKROČILÉMU PROCESU KALENÍ OZUBENÉHO KOLA SE ZAŘÍZENÍ VYZNÁVÁ DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ, KTEROU POTVRZUJE PRODLOUŽENÁ ZÁRUČNÍ DOBA AŽ NA 3 ROKY.

STALCO
PERFECT

STALCO®
PERFECT

MAXIMÁLNÍ VÝKON

PRO TĚŽKÉ

ÚKOLY

S-98210

AG230Q

4.760 Kč bez DPH

**ÚHLOVÁ
BRUSKA
230MM**



 **SNADNÝ
START**

 **ANTI
RESTART**

 **RYCHLÉ
NASTAVENÍ**

 **3000 W**

 **230V/50HZ**

 **6500 MIN⁻¹**

 **230 MM**

 **M14**



SYSTÉM SOFT-START

OMEZENÍ ROZBĚHOVÉHO PROUDU
PRO POZVOLNÝ NÁBĚH
DO PRACOVNÍCH OTÁČEK.

RYCHLOUPÍNACÍ KRYT KOTOUČE

UMOŽŇUJE RYCHLE PŘIZPŮBIT
ZAŘÍZENÍ PROVÁDĚNÉ PRÁCI BEZ
NUTNOSTI POUŽÍVAT DALŠÍ NÁŘADÍ.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V SADĚ

- » PŘÍDAVNÁ RUKOJEŤ
- » BEZPEČNOSTNÍ KRYT
- » KLÍČ NA VNĚJŠÍ PŘÍRUBU
- » VNITŘNÍ PŘÍRUBA
- » VNĚJŠÍ PŘÍRUBA
- » 1X SADA UHLÍKOVÝCH KARTÁČŮ

SPECIFIKACE

JMENOVIITÉ NAPĚTÍ	230V
JMENOVIITÁ FREKVENCE	50HZ
JMENOVIITÝ VÝKON	3000W
POČET OTÁČEK	6500 OT/MIN
PRŮMĚR KOTOUČE	230MM
TYP ZÁVITU	M14
TŘÍDA OCHRANY	II
HMOTNOST	6.6 KG
DĚLKA NAPÁJECÍHO KABELU	4M

VYSOCE VÝKONNÝ MOTOR 3000W

VÝKONNÝ MOTOR UMOŽŇUJE PRÁCI
S NEJNÁROČNĚJŠÍMI MATERIÁLY.
VÝBORNĚ SI PORADÍ S ŘEZÁNÍM NEBO
BROUŠENÍM MATERIÁLŮ, JAKO JE
KÁMEN, BETON, ŽELEZOBETON S
VYSOKOU HUSTOTOU, NEREZOVÁ
OCEL.

4 METROVÝ NAPÁJECÍ KABEL

DLOUHÝ PRŮMYSLOVÝ 4METROVÝ
NAPÁJECÍ KABEL S OZNAČENÍM H07RN-F
JE ODOLNÝ VŮČI MECHANICKÉMU
POŠKOZENÍ A ZAPÁLENÍ A UMOŽŇUJE
PROVOZ V DOSAH AŽ 64 M2 BEZ NUTNOSTI
ZMĚNY ZDROJE NAPÁJENÍ.

SPECIÁLNÍ DESIGN VĚTRÁNÍ

CHRÁNÍ MOTOR A ELEKTRONIKU PŘED
ŠKODLIVÝMI ÚČINKY PRACHU A PRODLOUŽUJÍ
ŽIVOTNOST ZAŘÍZENÍ.

SYSTÉM ANTI-RESTART

CHRÁNÍ PŘED NÁHODNÝM
ZAPNUTÍM A TAKÉ ZABRAŇUJE
AUTOMATICKÉMU ZAPNUTÍ PO
VÝPADKU NAPÁJENÍ.

✓ OCHRANA MOTORU PŘED PRACHEM

OCHRANA STATORU POMOCÍ EPOXIDOVÉ
PRYSKYŘICE A SPECIÁLNÍ DESIGN KRYTŮ VINUTÍ
ROTORU CHRÁNÍ MOTOR PŘED ŠKODLIVÝMI ÚČINKY
PRACHU A VÝRAZNĚ PRODLOUŽUJE ŽIVOTNOST
ZAŘÍZENÍ

✓ VYSOCE KVALITNÍ KOMPONENTY

DÍKY POUŽITÍ VYSOCE KVALITNÍCH KOMPONENTŮ OD
SVĚTOVÝCH VÝROBCŮ A POKROČILÉMU PROCESU
KALENÍ OZUBENÉHO KOLA SE ZAŘÍZENÍ VYZNÁVÁ
DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ, KTEROU POTVRZUJE
PRODLOUŽENÁ ZÁRUČNÍ DOBA AŽ NA 3 ROKY.

S-98210

AG230Q

STALCO
PERFECT

STALC⁺

**OPTIMÁLNÍ VÝKON
A KOMPAKTNÍ
ROZMĚR**

S-97098

AG125

1.395 Kč bez DPH

**ÚHLOVÁ
BRUSKA
125MM**



 **SNADNÝ
START**

 **ANTI
RESTART**

 **750 W**

 **230V/50HZ**

 **11000 MIN⁻¹**

 **125 MM**

 **M14**



3 METROVÝ NAPÁJECÍ KABEL

DDLOUHÝ 3METROVÝ
NAPÁJECÍ KABEL JE ODOLNÝ
VŮČI MECHANICKÉMU
POŠKOZENÍ A NÁRUBÍ.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V SADĚ

- » PŘÍDAVNÁ RUKOJEŤ
- » BEZPEČNOSTNÍ KRYT
- » KLÍČ NA VNĚJŠÍ PŘÍRUBU
- » VNITŘNÍ PŘÍRUBA
- » VNĚJŠÍ PŘÍRUBA
- » 1X SADA UHLÍKOVÝCH KARTÁČŮ

SPECIFIKACE

JMENOVITÉ NAPĚTÍ	230V
JMENOVITÁ FREKVENCE	50HZ
JMENOVITÝ VÝKON	750W
POČET TÁČEK	11000 OT/MIN
PRŮMĚR KOTOUČE	125MM
TYP ZÁVITU	M14
TŘÍDA OCHRANY	II
HMOTNOST	2 KG
DÉLKA NAPÁJECÍHO KABELU	2M

VYSOCE VÝKONNÝ MOTOR 1100W

VÝKONNÝ MOTOR VÁM UMOŽŇUJE PRÁCI S
NEJNÁROČNĚJŠÍMI MATERIÁLY. DOKONALE SI
PORADÍ S ŘEZÁNÍM NEBO BROUŠENÍM
MATERIÁLŮ, JAKO JE KÁMEN, BETON,
ŽELEZOBETON S VYSOKOU HUSTOTOU,
NEREZOVÁ OCEL NEBO KERAMIKA.

SYSTÉM SOFT-START

OMEZENÍ ROZBĚHOVÉHO PROUDU
PRO POZVOLNÝ NÁBĚH DO
PRACOVNÍCH OTÁČEK.

SYSTÉM ANTI-RESTART

CHRÁNÍ PŘED NÁHODNÝM
ZAPNUTÍM A TAKÉ ZABRAŇUJE
AUTOMATICKÉMU ZAPNUTÍ PO
VÝPADKU NAPÁJENÍ.

SPECIÁLNÍ DESIGN VĚTRÁNÍ

CHRÁNÍ MOTOR A ELEKTRONIKU PŘED
ŠKODLIVÝMI ÚČINKY PRACHU A POMÁHAJÍ
PRODLOUŽIT ŽIVOTNOST ZAŘÍZENÍ.

RYCHLOUPÍNACÍ KRYT KOTOUČE

UMOŽŇUJE RYCHLE PŘÍPUSOBIT
ZAŘÍZENÍ PROVÁDĚNÉ PRÁCI BEZ
NUTNOSTI POUŽÍVAT DALŠÍ NÁŘADÍ.

✓ OCHRANA MOTORU PŘED PRACHEM

OCHRANA STATORU POMOCÍ EPOXIDOVÉ
PRYSKYŘICE A SPECIÁLNÍ DESIGN KRYTU
VINUTÍ ROTORU CHRÁNÍ MOTOR PŘED
ŠKODLIVÝMI ÚČINKY PRACHU A VÝRAZNĚ
PRODLOUŽUJE ŽIVOTNOST ZAŘÍZENÍ

S-97098

AG125

STALC+

STALCO⁺

KOMFORT PRÁCE DÍKY VYSOKÉMU VÝKONU A LEHKOSTI

S-97200

AG125Q

1.841 Kč bez DPH

**ÚHLOVÁ
BRUSKA
125MM**



 **SNADNÝ
START**

 **ANTI
RESTART**

 **RYCHLÉ
NASTAVENÍ**

 **1100 W**

 **230V/50HZ**

 **11000 MIN⁻¹**

 **125 MM**

 **M14**



2 METROVÝ NAPÁJECÍ KABEL

2METROVÝ NAPÁJECÍ KABEL JE ODOLNÝ VŮČI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ A NÁRUBÍ.

SPECIÁLNÍ DESIGN VĚTRÁNÍ

CHRÁNÍ MOTOR A ELEKTRONIKU PŘED ŠKODLIVÝMI ÚČINKY PRACHU A POMÁHÁJÍ PRODLOUŽIT ŽIVOTNOST ZAŘÍZENÍ.

KOMPAKTNÍ ROZMĚRY A VÝKON 750W

OPTIMÁLNÍ POMĚR VÝKONU, HMOTNOSTI A MOBILITY. ZAŘÍZENÍ JE IDEÁLNĚ VHDNÉ PRO PRÁCI VE VÝŠKÁCH NEBO NA TĚŽKO DOSTUPNÝCH MÍSTECH.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V SADĚ

- » PŘÍDAVNÁ RUKOJEŤ
- » BEZPEČNOSTNÍ KRYT
- » KLÍČ NA VNĚJŠÍ PŘÍRUBU
- » VNITŘNÍ PŘÍRUBA
- » VNĚJŠÍ PŘÍRUBA
- » 1X SADA UHLÍKOVÝCH KARTÁČŮ

SYSTÉM ANTI-RESTART

CHRÁNÍ PŘED NÁHODNÝM ZAPNUTÍM A TAKÉ ZABRAŇUJE AUTOMATICKÉMU ZAPNUTÍ PO VÝPADKU NAPÁJENÍ.

SYSTÉM SOFT-START

OMEZENÍ ROZBĚHOVÉHO PROUDU PRO POZVOLNÝ NÁBĚH DOPRAVOVNÍCH OTÁČEK.

SPECIFIKACE

JMENOVITÉ NAPĚTÍ	230V
JMENOVITÁ FREKVENCE	50HZ
JMENOVITÝ VÝKON	1100W
POČET OTÁČEK	11000 OBR/MIN
PRŮMĚR KOTOUČE	125MM
TYP ZÁVITU	M14
TŘÍDA OCHRANY	II
HMOTNOST	2,3 KG
DÉLKA NAPÁJECÍHO KABELU	3M

S-97200

AG125Q

✓ OCHRANA MOTORU PŘED PRACHEM

OCHRANA STATORA POMOCÍ EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE A SPECIÁLNÍ DESIGN KRYTŮ VINUTÍ ROTORU CHRÁNÍ MOTOR PŘED ŠKODLIVÝMI ÚČINKY PRACHU A VÝRAZNĚ PRODLOUŽUJE ŽIVOTNOST ZAŘÍZENÍ

STALC+

STALC⁺

ZÁRUKA

VYSOKÉHO VÝKONU

A EFEKTIVITY



 **SNADNÝ
START**

 **ANTI
RESTART**

S-97106

AG230

3.723 Kč bez DPH

**ÚHLOVÁ
BRUSKA
230MM**

 **2400 W**

 **230V/50HZ**

 **6000 MIN⁻¹**

 **230 MM**

 **M14**



3 METROVÝ NAPÁJECÍ KABEL

DLOUHÝ PRŮMYŠLOVÝ 3METROVÝ NAPÁJECÍ KABEL S OZNAČENÍM H07RN-F JE ODOLNÝ VŮČI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ A NÁRAZU A UMOŽŇUJE PROVOZ V DOSAH AŽ 36 M2 BEZ NUTNOSTI ZMĚNY ZDROJE NAPÁJENÍ.

SPECIÁLNÍ DESIGN VĚTRÁNÍ

CHRÁNÍ MOTOR A ELEKTRONIKU PŘED ŠKODLIVÝMI ÚČINKY PRACHU A POMÁHÁJÍ PRODLOUŽIT ŽIVOTNOST ZAŘÍZENÍ.

VYSOCE VÝKONNÝ MOTOR 2400W

VÝKONNÝ MOTOR A RELATIVNĚ NÍZKÁ HMOTNOST ZAŘÍZENÍ UMOŽŇUJE EFEKTIVNÍ A ÚSPORNOU PRÁCI S RŮZNÝMI TYPY MATERIÁLŮ. JE SKVĚLÝ PRO ŘEZÁNÍ A BROUŠENÍ TVRDÝCH MATERIÁLŮ, JAKO JE BETON NEBO OCEL.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V SADĚ

- » PŘÍDAVNÁ RUKOJEŤ
- » BEZPEČNOSTNÍ KRYT
- » KLÍČ NA VNĚJŠÍ PŘÍRUBU
- » VNITŘNÍ PŘÍRUBA
- » VNĚJŠÍ PŘÍRUBA
- » 1X SADA UHLÍKOVÝCH KARTÁČŮ

OTOČNÁ RUKOJEŤ 270°

MOŽNOST ZMĚNY POLOHY RUKOJETI V ROZSAHU 270 STUPŇŮ UMOŽŇUJE VYBRAT IDEÁLNÍ PRACOVNÍ POLOHU PRO PROVÁDĚNOU PRÁCI, ČINÁ Z PŘÍSTROJE MIMOŘÁDNĚ POKODLNÝ PRACOVNÍ NÁSTROJ.

SYSTÉM ANTI-RESTART

CHRÁNÍ PŘED NÁHODNÝM ZAPNUTÍM A TAKÉ ZABRAŇUJE AUTOMATICKÉMU ZAPNUTÍ PO VÝPADKU NAPÁJENÍ.

SYSTÉM SOFT-START

OMEZENÍ ROZBĚHOVÉHO PROUDU PRO POZVOLNÝ NÁBĚH DO PRACOVNÍCH OTÁČEK.

SPECIFIKACE

JMENOVITÉ NAPĚTÍ	230V
JMENOVITÁ FREKVENCE	50HZ
JMENOVITÝ VÝKON	2400W
POČET OTÁČEK	6000 OT/MIN
PRŮMĚR KŮTOUČE	230MM
TYP ZÁVITU	M14
TŘÍDA OCHRANY	II
HMOTNOST	5,7 KG
DĚLKA NAPÁJECÍHO KABELU	3M

S-97106

AG230

✓ OCHRANA MOTORU PŘED PRÁČEM

OCHRANA STATORA POMOCÍ EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE A SPECIÁLNÍ DESIGN KRYTŮ VINUTÍ ROTORU CHRÁNÍ MOTOR PŘED ŠKODLIVÝMI ÚČINKY PRACHU A VÝRAZNĚ PRODLOUŽUJE ŽIVOTNOST ZAŘÍZENÍ

STALC+