

+ SAMOŘEZNÝ ŠROUB DO OCELI BWSIMPAX

Samovřezný šroub do plechů a ocelových profilů typu WSIMPAX je určen k upevňování plechů k za tepla válcovaným ocelovým profilům o tloušťce maximálně 12 mm.

Je vyroben z pozinkované oceli a má dodatečnou ocelovou podložku z EPDM. Samovrtací hrot dřívku usnadňuje přesné uchycení prvku. Podložka z EPDM zajišťuje těsnost spoje.



VELIKOST ŠESTIHRANNÉ
NÁSTAVCE: 8 MM



75 mm

Cechy

- Šroub a podložka jsou vyrobeny z galvanicky pozinkované oceli
- konstrukce vrtáku s prodlouženým vrtacím hrotem umožňuje rychlou montáž do silných profilů válcovaných za tepla
- šroub má pružný dřív a tvrdý závit zajišťující pevné uchycení v oceli
- podložka s dodatečným těsněním EPDM odolným vůči povětrnostním vlivům zaručuje těsnost spojení
- precizně vyrobená šestihranná hlava zajišťuje stabilní uchycení v nástavci
- možnost lakování na libovolnou barvu RAL umožňuje přizpůsobení barevnému provedení plechů a navíc chrání před korozí

Materiál

- šroub: galvanicky pozinkovaná ocel
- těsnění: EPDM



Použití

Šroub používáný k montáži plechů a ocelových prvků na ocelové konstrukce.

KOV

BWS8IMPAX5524	Ø 5,5 mm	24 mm	8 mm	6 mm	1 bal. (10 ks)	12 bal.	72 bal.	5,60 zł	6,89 zł
BWS12IMPAX5532	Ø 5,5 mm	32 mm	12 mm	9 mm	1 bal. (10 ks)	12 bal.	72 bal.	6,20 zł	7,63 zł
BWS12IMPAX5538	Ø 5,5 mm	38 mm	12 mm	15 mm	1 bal. (10 ks)	12 bal.	72 bal.	6,60 zł	8,12 zł
BWS12IMPAX5550	Ø 5,5 mm	60 mm	12 mm	27 mm	1 bal. (5 ks)	12 bal.	72 bal.	5,00 zł	6,15 zł
BWS12IMPAX5567	Ø 5,5 mm	67 mm	12 mm	44 mm	1 bal. (5 ks)	12 bal.	72 bal.	5,40 zł	6,64 zł

* tloušťka upevňovaného prvku při předpokládané tloušťce podkladu 3 mm

cena bez DPH cena s DPH