

+ FÓLIE OCHRANNÁ SAMOLEPÍCÍ



500 mm **75 m**

Tato bezbarvá, jednostranně lepicí ochranná fólie se používá k dočasné ochraně povrchů, jako jsou okna, dveře, parapety a nábytek, před znečištěním během rekonstrukčních a stavebních prací. Díky své vynikající průhlednosti prakticky eliminuje pronikání světla okny a místnost tak zůstává stejně světlá jako před aplikací fólie.

Bude také užitečná pro ochranu během instalace, přepravy a skladování. Fólie je odolná vůči UV záření.

Použití

Hladké a středně drsné povrchy, ke kterým je možná přilnavost.

Technické údaje

- Přilnavost k oceli (při 180°): 1,7 N/palec
- Množství lepidla: 2 g/m²
- Typ lepidla: akrylové
- Materiál: polyethylenová (PE) fólie
- Protažení při přetžení (roztlačnost): 300 %
- Tloušťka (um): 32
- Teplotní odolnost (°C): 10 – 60




NEZNECHÁVÁ
LEPIDLO



PRO HLADKÉ
POVRCHY



MIN. / MAX.
TEPLOTA



TLOUŠŤKA



PŘILNAVOST



- ochrana povrchů při rekonstrukcích a stavebních pracích
- pro hladké povrchy, jako jsou okna, dveře, nábytek a středně drsné povrchy
- pro vertikální i horizontální použití
- po odstranění nezanechává žádné zbytky
- vydrží až 30 dní v interiéru
- tloušťka: 30 mikronů
- stupeň přilnavosti: 3/5



S043147676