

trükmük, jskaltant Sluoc:

Metallai jelölai (prv. S1PS, S3): Mašua priklausu nuo atšaus daktos formos (t. y. skersmens, geometrijos, atšrumo), todėl atšaus gamybos technologija gali neapimti visos apatinės pėdos dalies. Nemetalliniai jėklai (pvz. P ir LT arba kategorija pr. S1PS, S3L): Gali būti lengvesni, lankstesni ir užtikrinti didesnę apsaugos plotą, tačiau asparumas perforacijai gali labiau skirtis priklausomai nuo atšaus objekto formos (t. y. skersmens, geometrijos, atšrumo). Pagal teikiamą apsauga galima rinktis iš dviejų tipų. PS tipo apsauga gali būti tinkamesnė nuo mažesnio skersmens objektų nei PL tipo apsauga.

Bandymai atliekami su analize su jėdu įkoma. Analizė turi būti naudojama į su jėtais įklotais. Jėklai gali būti keičiami tik į panašias bet gamintojo patikėtas įklotas.

RU

Продукт соответствует основным требованиям Регламента (ЕС) 2016/425 Европейского парламента и Совета о средствах индивидуальной защиты а также требованиям стандарта EN ISO 20345:2022+A1:2024.

Упомянутым органом, участвующим в оценке соответствия (CE): CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon cedex 07 - France. Номер упомянутого норматива: 0075.

Декларация соответствия доступна на сайте www.stalco.pl

Защитная обувь предназначена для минимизации риска повреждения тела, которое может возникнуть во время ее ношения. Защитная обувь оснащается подошвами, предназначенными для обеспечения защиты от ударов при контакте с смертельной не менее 200 Дж и от скачков при испытании сжимающей нагрузкой не менее 15 кН. Обувь должна соответствовать требуемой защите и среде, в которой ее носить. Уровень защиты, обеспечиваемый обувью, можно определить по символам, расположенным на этикетке внутри обуви. Примеры символов маркировки пояснены в таблице ниже, однако следует отметить, что никакие средства индивидуальной защиты не могут обеспечить полную защиту и всегда следует соблюдать осторожность при выполнении работ, связанных с риском.

использование

Обувь должна быть правильно одета, правильно зашнурована или застегнута. Носите только обувь соответствующего размера. Слишком свободная или слишком тесная обувь ограничивает движения и не обеспечивает оптимальный уровень защиты. Перед каждым использованием проверьте техническое состояние обуви. Не используйте поврежденную обувь (например, поврежденные швы, трещины, потертости, разрывы, изношенную или поврежденную подошву). Поврежденная обувь не обеспечивает заданный уровень защиты. Правильное использование и уход предотвращают преждевременный износ обуви. Фактическая производительность использования зависит от типа обуви, условий использования и ухода, что может повлиять на срок ее службы.

Обувь не следует модифицировать, за исключением ортопедических приспособлений в соответствии с EN ISO 20345:2022+A1, Приложение А.

Хранение и транспортировка
Храните обувь при комнатной температуре в закрытых, сухих и проветриваемых помещениях, защищенных от УФ-лучей и влаги. Если обувь стала влажной или мокрой, сушите ее естественным путем, избегая прямых источников тепла. Транспортируйте обувь в оригинальной упаковке. Во время транспортировки защитите упаковку и обувь от повреждений.

Старье

Старение продукта может повлиять на его свойства. Срок годности оценивается в 4 года при хранении в соответствующих условиях (температура, влажность, загрязнение, вентиляция, освещение).

Поддержка

Обувь следует чистить мягкой щеткой. Можно использовать мягкие чистящие средства, предназначенные для материалов, из которых изготовлена обувь (не содержат органических растворителей и абразивных веществ). Избегайте влажную обувь сушить в сухом и проветриваемом помещении, избегая источников тепла. Обувь из синтетичекой кожи – нанесите крем для обуви в виде крема или бальзама. Обувь из натуральной кожи можно дополнительно защитить специальными средствами от этой цели пропитками. Не МОЙТЕ

Категории защитной обуви		Базовые требования
S8		ка S8, и
S1		Защитная пяточная зона. Поглощение энергии в области пятки Антистатические свойства
S2		ка S1, и
S3 (металлические вставки типа P) или S3L (вставки неметаллические типа PL) или S3S (вставки неметаллические типа PS)		ка S2, и
S4		Устойчивость к проколу по типу Сухотренирующая подошва
S5		ка S8, и
S5 (металлические вставки типа P) или S5L (вставки неметаллические типа PL) или S5S (вставки неметаллические типа PS)		ка S4, и
S6		Устойчивость к проколу по типу Сухотренирующая подошва
S7 (металлические вставки типа P) или S7L (вставки неметаллические типа PL) или S7S (вставки неметаллические типа PS)		ка S3, и
S7		Устойчивость к скольжению, оно маркируется символом "0"

HR

Proizvod ispunjava bitne zahtjeve Uredbe (EU) 2016/425 Eurpskog parlamenta i Vijeća o osobnoj zaštitnoj opremi te zahtjeve norme EN ISO 20345:2022+A1:2024.

Prijavaeno tijelo uključeno u ocjenu sukladnosti (CE): CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon cedex 07 - France. Broj prijavljenog tijela: 0075.

Izjava o sukladnosti dostupna na www.stalco.pl

Zaštitna obuća dizajnirana je tako da minimizira rizik od oštećenja tijela do kojeg može doći tijekom nošenja. Zaštitna obuća opremljena je kako za spre, dizajniranom za zaštitu od udara pri ispitivanju s energijom od najmanje 200 J protiv kompresije pri ispitivanju tačnim opterećenjem od najmanje 15 kN. Obuću treba prilagoditi potrebnoj zaštiti i okruženju u kojem se nosi. Stupanj zaštite koju pruža obuća može se prepoznati po simbolima koji se nalaze na etiketi unutar obuce. Primjeri simbola za označavanje objašnjeni su u tablici u nastavku, no uvijek imajte na umu da nit jedna OZO ne može pružiti potpunu zaštitu i uvijek treba biti oprezan pri obavljanju aktivnosti koje uključuju rizike.

Korištenje
Cipele moraju biti pravilno nošene, pravilno obučene, zavezane ili zaključane. Nosite same cipele odgovarajuće veličine. Preporuča ih preuzeti obuća ograničiti se ketanje i neće pružiti optimalnu ožnu zaštitu. Prije svake uporabe provjerite tehničko stanje obuce. Nemojte koristiti obućenu obuću (npr. oštećene šavove, pukotine, ogrebotine, podnošene, iztrošene ili oštećene potplat). Oštećena obuća neće pružiti potrebnu razinu zaštite. Ispravno korištenje i održavanje sprječava preano trošenje cipela. Stavmo trajanje korištenja ovisi o vrsti obuce, uvjetima korištenja i održavanju, što može utjecati na izdosten obuce.

Obuću ne treba modficirati, osim za ortopedске prilagodbe u skladu s EN ISO 20345:2022+A1 Dodatka A.

Skidajenje i transport

Obuću čuvati na sobnoj temperaturi u zatvorenim, suhim i prozračnim prostorijama, zaštićenu od UV zraka i vlage. Ako cipele postavite izvan ili more, osušte ih prirodnom vjetroj, daleko od izravnih izvora toplote. Transportna obuća u originalnom pakovanju. Tijekom transporta zaštitite ambalazu i cipele od oštećenja.

Starenje

Starenje proizvoda može utjecati na njegova svojstva. Rok trajanja je procijenjen na 4 godine ako se skladišti u odgovarajućim uvjetima (temperatura, vlaga, oštećenje, ventilacija, osvjetljenje).

Održavanje

Cipele treba čistiti mekom četkom. Možete koristiti blaga sredstva za čišćenje namijenjena materijalima od kojih je obuća izrađena (ne sadrže organska otapala i abrazivna sredstva). Vlažnu obuću ostavite da se suši u suhoj i prozračnoj prostoriji, daleko od izvora toplote. Obuću od zrnate kože - nanosite kremu za cipele u cijeloj površini gdje ih bezbojno. Obuću od nubucka ili tkanine moguće je dodatno zaštititi za to namijenjenim impregnacijama. NE PRATI.

Kategorije zaštitne obuće	
S8	Osnovni zahtjevi
S1	kao S8, i Zatvoreno područje pete Apsorpcija energije u području pete Antistatička svojstva
S2	kao S1, i Vodopropusnost i upijanje
S3 (metalni umeci tipa P) ili S3L (nemetalni umeci tipa PL) ili S3S (nemetalni umeci tipa PS)	kao S2, i Otpornost na probiranje prema vrsti Skulpturirani potplat