

- / pro skleněné dveře z tvrzeného skla (ESG) a vrstveného skla (VSG) o tloušťce od 8 mm
- / pro skleněné dveře s hodnotou zvukové izolace až 37 dB Rw,P
- / montáž pomocí speciální lepicí pásky, bez lepení za mokra
- / paralelní spouštění bez posunu vnitřních kolejnic
- / nasazovací kluzný spouštěč, není nutná přitlačná deska



POUŽITÍ

Vlastnosti	zvuková izolace, ochrana proti kouři, bezbariérovost
Použitelnost	vnitřní dveře
Materiál dveří	sklo
Typ dveří	křídlové
Dveřní křídlo	jednokřídle
Směr otvírání	DIN L/R

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál profilu	hliník
Povrch	eloxovaný
Barva povrchu	stříbrný elox (C-0)
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon
Barva těsnícího profilu	grafitově šedá, podobná RAL 7024
Spouštění	1stranné
Spouštěč	kluzákový
Odnímatelný spouštěč	ano
Paralelní spouštění	ano
Hodnota zvukové izolace	51 dB
Podlahová mezera	7 mm

ROZMĚRY

Šířka	11,6 mm
Výška	40 mm
Max. výsuv	20 mm
Délka mn. - max.	235 - 2000 mm
Standardní délka	708 mm, 833 mm, 958 mm, 1.083 mm, 1.208 mm
Krácení standardní délky	125 mm
Poznámka ke krácení	minimální délku nelze zkrátit
K dispozici v pevných délkách	ano
Tloušťka skla dveří	od 6 mm


MONTÁŽ

Typ montáže	lepení
Upevnění	speciální lepicí páska
Nutná přítlačná deska	ne
Bezúdržbové	ano
Dodatečná montáž	ano


KONTROLNÍ PROTOKOLY A CERTIFIKÁTY

Nepřetržitý provozní počet cyklů	1.000.000 cyklů
EPD	EPD-ATD-36.1

TECHNICKÝ NÁKRES



MONTÁŽNÍ NÁKRES



BARVA	KAT. ČÍSLO
stříbrný elox (C-0)	1-1110
nerezový elox (C-31)	1-1111
černá (RAL 9005 matná)	1-1112
antracit (RAL 7016 matná)	1-1113
Speciální barva podle EURAS	1-1114
Speciální barva podle RAL	1-1115